

Geheime Config-Settings

Settings, die nicht in der Datei config-dist.php gelistet sind

Die Definition von Config-Settings erfolgt durch einen Eintrag in die Datei `config.php`.

Hier finden sich Settings, die **nicht** in der Datei [config-dist.php](#) gelistet sind.

Setting	Bedeutung	Quelle
<code>\$CFG->draft_area_bucket_capacity = 50</code>	Anzahl der Dateien im Draft-Bereich einer Filearea	Berengar Lehr im Matrix-Raum Moodle an HS D-A-CH am 18.02.2025 filelib.php#L46 filelib.php#L634
<code>\$CFG->draft_area_bucket_leak = 0.2</code>	Leaking rate of the draft area bucket Leaky Bucket	Berengar Lehr im Matrix-Raum Moodle an HS D-A-CH am 18.02.2025 filelib.php#L51 filelib.php#L635
<code>\$CFG->task_concurrency_limit_default = 0</code>	0 = kein Limit	adhoc_task.php#L138
<code>\$CFG->task_concurrency_limit = ['core\task\course_backup_task' => 3];</code>	Limit für gleichzeitige Tasks einer bestimmten Klasse setzen	adhoc_task.php#L154

Autorin: [Melanie Treitinger, Ruhr-Universität Bochum](#)

Version #5

Erstellt: 2025-11-04 14:42:50 UTC von Melanie Treitinger

Zuletzt aktualisiert: 2026-02-04 17:06:06 UTC von Klaus Steitz