Nützliche Config-Settings

Verzeichnisse in Moodle

Setting	Bedeutung	Beispiel
`root`	Zeigt auf das Verzeichnis in dem Moodle auf dem Server liegt	`/var/www/html`
`wwwroot`	Die URL, unter der Moodle erreichbar ist	https://forum.moodle-an-hochschulen.de
`dirroot`	Das Verzeichnis, in dem der Moodle Quellcode liegt	`/var/www/html` für <= 5.0 `/var/www/html/public` für >=5.1
`dataroot`	Das moodledata Verzeichnis	`/opt/moodledata`

Hilfreiche Settings aus der config-dist.php

Die Definition von Config-Settings erfolgt durch einen Eintrag in die Datei `config.php`.

Man findet (fast) alle möglichen Settings in der Datei config-dist.php.

Wichtig: man überschreibt dann auch die im Web-Backend unter Site-Administration eingestellten Werte bzw. kann diese dort nicht mehr verändern!

Setting	Bedeutung	Quelle
`$CFG->debug_developer_use_pretty_exceptions = true`	stellt ein ob Whoops benutzt wird	“This is only used when the following conditions are met: - Composer dependencies are installed - `$CFG->debug` and `$CFG->debugdisplay` are set - the request is not a CLI, or AJAX request” config-dist.php
`$CFG->debug_developer_debugging_as_error = true`	stellt ein, ob Whoops bei Fehlern anhält oder nicht	config-dist.php
`$CFG->debug_developer_editor = 'vscode'`	Whoops: Dateien im bevorzugten Editor öffnen	config-dist.php

Setting	Bedeutung	Quelle
`$CFG->forced_plugin_settings = ['backup' => ['backup_auto_max_kept' => 3, 'backup_auto_destination' => '/path/to/moodlebackup/' ] ]`	Erzwingen von Plugin-Settings	config-dist.php#L920

Version #6
Erstellt: 2025-11-04 14:44:39 UTC von Melanie Treitinger
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-21 09:43:48 UTC von Melanie Treitinger