

Nützliche Config-Settings

Hilfreiche Settings aus der config-dist.php

Die Definition von Config-Settings erfolgt durch einen Eintrag in die Datei `config.php`.

Man findet (fast) alle möglichen Settings in der Datei [config-dist.php](#).

Wichtig: man überschreibt dann auch die im Web-Backend unter Site-Administration eingestellten Werte bzw. kann diese dort nicht mehr verändern!

Setting	Bedeutung	Quelle
<pre>\$CFG->debug_developer_use_pretty_exceptions = true</pre>	stellt ein ob Whoops benutzt wird	“This is only used when the following conditions are met: - Composer dependencies are installed - <code>\$CFG->debug</code> and <code>\$CFG->debugdisplay</code> are set - the request is not a CLI, or AJAX request” config-dist.php
<pre>\$CFG->debug_developer_debugging_as_error = true</pre>	stellt ein, ob Whoops bei Fehlern anhält oder nicht	config-dist.php
<pre>\$CFG->debug_developer_editor = 'vscode'</pre>	Whoops: Dateien im bevorzugten Editor öffnen	config-dist.php
<pre>\$CFG->forced_plugin_settings = ['backup' => ['backup_auto_max_kept' => 3, 'backup_auto_destination' => '/path/to/moodlebackup/']]</pre>	Erzwingen von Plugin-Settings	config-dist.php#L920

Autorin: [Melanie Treitinger, Ruhr-Universität Bochum](#)

Version #5

Erstellt: 2025-11-04 14:44:39 UTC von Melanie Treitinger

Zuletzt aktualisiert: 2026-02-04 17:05:31 UTC von Klaus Steitz