

Moodle-Plugins

Hier werden sowohl Plugins vorgestellt, die im Moodle Plugin Verzeichnis veröffentlicht wurden, als auch solche, die nur in Github gepflegt werden.

- [Plugin tool_userdebug](#)
- [user-lifecycle-Plugins](#)

Plugin tool_userdebug

Moodle Admins können den Debug-Modus immer aktivieren. Anderen Nutzern kann man für ihre (globale) Rolle die **Capability** `tool/userdebug:adhocdebug` geben (Adhoc Debugging) oder sie fest in die Liste der Debug-User eintragen (Permanent Debugging).

Ressourcen

"With this plugin you can define the debugmode for only some selected users."

https://moodle.org/plugins/tool_userdebug

https://github.com/grabs/moodle-tool_userdebug

Konfiguration

Capability setzen

Die Capability `tool/userdebug:adhocdebug` muss für eine Globale Rolle vergeben werden, damit sie einen Effekt hat!

☐ Wenn die Capability gesetzt ist, funktioniert der Debug-Modus auch wenn `loginas` genutzt wird!

Plugin Einstellungen

Website-Administration -> Entwicklung -> Nutzerbezogener Debug-Modus

Zunächst kann man einstellen, wie sich das Plugin verhält, wenn man es aktiviert:

Debug-Modus

Debug-Modus

KEINE: Keine Fehler oder Warnungen anzeigen
MINIMAL: Nur schwerwiegende Fehler anzeigen
NORMAL: Fehler, Warnungen und Bemerkungen anzeigen

✓ DEVELOPER: PHP-Mitteilungen für Entwickler/innen anzeigen

- ☒ Debug-Mitteilungen anzeigen
- ☐ Debug smtp
- ☐ Debug imap
- ☐ Performance
- ☐ Herkunft der Texte anzeigen
- ☐ Seiteninformation anzeigen
- ☐ Veraltete Bootstrap-Klassen anzeigen ?

Adhoc Debugging

Nutzungsmöglichkeiten:

A) Debugging via URL Param: `&userdebug=1`

B) Aktivieren über das "Käfer"-Symbol in der Menüleiste:



C) Aktivieren über die Nutzer-Einstellungen:

Einstellungen

Nutzerkonto

[Profil bearbeiten](#)
[Kennwort ändern](#)
[Sprache wählen](#)
[Foren einstellen](#)
[Texteditor wählen](#)
[Kalender einstellen](#)
[Inhaltsspeicher einstellen](#)
[Mitteilungen](#)
[Systemnachrichten](#)

Verschiedenes

[Ad-hoc-Debug \(off\)](#)

Permanent Debugging

Website-Administration -> Entwicklung -> Nutzerbezogener Debug-Modus

Manage debug users

Current debug users

Existing users (1)

Leonie Becker (tool_generator_000075@example.com)

Dies aktiviert den Debug-Modus für die ausgewählten User dauerhaft.

Autorin: [Melanie Treitinger, Ruhr-Universität Bochum](#)

user-lifecycle-Plugins

Eine Übersicht von Plugins zu Aufräumstrategien für Accounts findet sich im Artikel [user-lifecycle](#)