

# Matrikelnummer mit Shibboleth übertragen

Wird z.B. `schacPersonalUniqueCode` vom IdentityProvider als SCHAC-Attribut übertragen, kann man den Wert via `Transform` auf ServiceProvider-Seite für Moodle nutzbar extrahieren:

```
<AttributeResolver type="Transform" source="schacPersonalUniqueCode">  
  <Regex match="^urn:mace:terena\.org:schac:personalUniqueCode:de:beispieldomain\.de:Matrikelnr">  
</AttributeResolver>
```

"The Schema for Academia, SCHAC, aims to define and promote common schemas in the field of higher education to facilitate inter-institutional data exchange."

<https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases>

Die genaue Regexp im `Transform`-AttributeResolver hängt davon, wie das Attribut formatiert ist.

Der `AttributeResolver` ist ein Unterelement der `ApplicationDefaults` in der `shibboleth2.xml` des Service Providers.

Quelle: Thorsten Bartel (Ruhr-Universität Bochum) via #Moodle-D-A-CH:matrix.org am 11.02.2025

---

Version #3

Erstellt: 2025-11-04 14:57:45 UTC von Melanie Treitinger

Zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 17:07:32 UTC von Klaus Steitz